

Artikelbezeichnung

Anwendungen und Eigenschaften

OPORTET® - Entschäumer

Wässrige Entschäumer-Emulsion auf Basis von Polydimethylsiloxan. Bekämpft wirkungsvoll die in Maschinen mit hohen Drücken und Turbulenzen auftretende Schaumbildung von Kühlschmiermittel-emulsionen.

OPORTET® - Entschäumer 155

Hochwirksamer Entschäumer zur Bekämpfung von Schaum in Kühlschmieremulsionen. Bereits geringste Zugabemengen bewirken den gewünschten Erfolg.

OPORTET® - Systemreiniger

Kombination von Emulgatoren und Konservierungsmitteln. Bekämpft wirkungsvoll Bakterien und Pilze in Werkzeugmaschinen, Rohrleitungen und Kühlmittelbehältern. OPORTET® - Systemreiniger wird der unbrauchbar gewordenen Emulsion in Konzentrationen von 0,5 - 2% zugegeben und nach einer Einwirkungszeit von 8 - 24 Stunden zusammen mit der Emulsion entsorgt.

OPORTET® - Metallreiniger MR 60

Fast geruchloser Metallreiniger auf Basis von Isoparaffinen mit einem Flammpunkt von 58 °C (AIII). Kann für alle Entfettungs- und Reinigungsarten eingesetzt werden. Der Einsatz empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel oder solche mit einem niedrigen Flammpunkt nicht eingesetzt werden sollten. Kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren verarbeitet werden.

OPORTET® - C105

Universell einsetzbares, geruchsarmes Metallbearbeitungsmittel auf Kohlenwasserstoffbasis mit einem Flammpunkt > 100 °C. Einsetzbar als Stanzmittel und Minimalschmierstoff für leichte Arbeiten, sowie als Trennmittel für Spänpresen. Findet auch als Funkenerosionsöl Einsatz.

OPORTET® - Bettbahnöl,
Hydrauliköl, Getriebeöl

In verschiedenen Viskositäten und Gebindegrößen auf Anfrage lieferbar.